

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: DIFFUSEURS UGR<19
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 595mm
A: 595mm
H: 14 (35 con driver)mm
Garantie: 5 ans
Poids: 3.37kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 24W
Flux lumineux lumineuse: 2665lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 20% / 3h: 8
IP: 40
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 600mA driver inclus
UGR: <19
IK: 06
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 20W
Flux lumineux de la source: 3262lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.








Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 1000 cd/m² pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES DE MONTAGE

	<p>KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA</p>	<p>108921.01</p>
	<p>BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600</p>	<p>102086.01</p>
	<p>SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO</p>	<p>104107.99</p>
	<p>THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600</p>	<p>102028.99</p>
	<p>SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000</p>	<p>104119.99</p>
	<p>SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200</p>	<p>104110.99</p>
	<p>SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 600X600</p>	<p>104108.01</p>

ACCESSOIRES D'URGENCE

	<p>THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC</p>	<p>1020A5.99</p>
	<p>THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC</p>	<p>1020A4.99</p>