




Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 280mm
A: 280mm
H: 48mm
Garantie: 5 ans
Poids: 1.12kg



Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 23W
Flux lumineux lumineuse: 1991lm
IP: 44
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz



La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 19W
Flux lumineux de la source: 2400lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L70 B30

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUNA: Voir plus d'informations sur le produit](#)

