



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 400mm  
A: 400mm  
H: 48mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 2.25kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 40W  
Flux lumineux lumineuse: 4090lm  
IP: 44  
Classe d'isolation: II  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 36W  
Flux lumineux de la source: 4900lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L70 B30

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)