



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur, Extérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
H: 53mm  
ø: 330mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 1.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 25W  
Flux lumineux lumineuse: (3K) 2688lm / (4K) 2902lm  
IP: 65  
Classe d'isolation: II  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
IK: 7  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 22W  
Température couleur: 3000K/4000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LUNA: Voir plus d'informations sur le produit](#)