



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur, Extérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: NON
Urgence: NO
L: 400mm
A: 400mm
H: 53mm
Garantie: 5 ans
Poids: 2.52kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 37W
Flux lumineux lumineuse: (3K) 4003lm / (4K) 4321lm
IP: 65
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
IK: 7
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 33W
Température couleur: 3000K/4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LUNA: Voir plus d'informations sur le produit](#)