



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 400mm
A: 400mm
H: 81mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 3.8kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 35.2W
Flux lumineux lumineuse: 3443lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 31W
Flux lumineux de la source: 5062lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[ROTO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	ROTO: D=400 KIT 3 SOSP. L3000	104413.99
	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.	104424.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.	104426.01