



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 1200mm  
A: 1200mm  
H: 90mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 28kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 119.4W  
Flux lumineux lumineuse: 16388lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 108W  
Flux lumineux de la source: 19998lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >80  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[ROTO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA

**104423.01**



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.

**104425.01**



ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000

**104429.99**