



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 800mm
A: 800mm
H: 81mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 12kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 116.4W
Flux lumineux luminaire: 11158lm
Flux lumineux direct: 7770lm
Flux lumineux indirect: 3388lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 105W
Flux lumineux de la source: 16353lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[ROTO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESOIRES DE MONTAGE

ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA

104423.01

ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.

104424.01

ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.

104425.01

ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.

104426.01

ROTO: D=800 KIT 4 SOSP. L3000

104428.99