



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE/INDIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 800mm  
A: 800mm  
H: 81mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 12kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 116.4W  
Flux lumineux lumineuse: 11496lm  
Flux lumineux direct: 8007lm  
Flux lumineux indirect: 3489lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 105W  
Flux lumineux de la source: 16848lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >80  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[ROTO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                    |                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|   | ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA  | 104423.01 |
|   | ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA. | 104424.01 |
|   | ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA. | 104425.01 |
|   | ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA. | 104426.01 |
|  | ROTO: D=800 KIT 4 SOSP. L3000      | 104428.99 |