



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: INTERNE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 45mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 9.4kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 105.7W
Flux lumineux lumineuse: 4507lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A
IK: 3
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 93W
Flux lumineux de la source: 12684lm
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10



Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HALOS: Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

109001.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

109001.02

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA

105155.01



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

105151.01



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO

105149.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA

105153.01



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA

105152.01



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO

105150.01



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

105154.01