




THE PANEL IP65

105501.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Altezza minima per installazione 60 mm
Minimum height for installation 60 mm



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 595mm
A: 595mm
H: 11mm
Garantie: 5 ans
Poids: 2.8kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 40W
Flux lumineux lumineuse: 3723lm
IP: 65
Classe d'isolation: II
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
IK: IK09
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 36W
Flux lumineux de la source: 4850lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[Voir plus d'informations sur le produit](#)





Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:51:40

THE PANEL IP65

105501.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600	102086.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	THE PANEL IP65: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	105503.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000	104429.99

