P-30 PCB

105834.02

















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: APPLIQUE MURALE Émission: DIRECTE, INDIRECTE

Optique: OPALE Couleur: NOIR Variation: ON/OFF Urgence: NO L: 2400mm A: 31mm H: 31mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 2.4kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 28W Flux lumineux luminaire: 2503lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 24W

Flux lumineux de la source: 4696lm Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

P-30 PCB: Voir plus d'informations sur le produit

P-30 PCB

105834.02



ÉCRANS

ECRANS		
	P-30: DIFF. OPALE PER L2400	103314.99
	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
ACCESSOIRES COMPLÉ	MENTAIRES	
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE NERO	103327.02
	P-30: COVER ANGOLO L NERO	103329.02
	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT NERO	103361.02
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP NERO	105853.02
n Company	P-30: SNODO NO CAVI NERO	105854.02

