

# P-30 PCB

105856.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: ORIENTABLE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 40°  
Couleur: CAPPUCCINO  
Variation: NON  
Urgence: NO  
L: 800mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 14.9W  
Flux lumineux lumineuse: 970lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 12W  
Température couleur: 2700K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 2 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[P-30 PCB: Voir plus d'informations sur le produit](#)





# P-30 PCB

105856.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                     |                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|     | P-30: TESTATA PER INSTALL. VERT. CAPP   | 1058D8.21 |
|    | P-30: COVER ANGOLO T CAPP               | 103333.21 |
|     | P-30: SNODO NO CAVI CAPP                | 105854.21 |
|    | P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP        | 103331.21 |
|    | P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP | 103327.21 |
|  | P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAPP   | 103361.21 |
|  | P-30: COVER ANGOLO L CAPP               | 103329.21 |
|   | P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAPP       | 105853.21 |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA | 103320.01 |
|  | P-30: CAVO DI SOSPENSIONE              | 103318.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:31:02

# P-30 PCB


105856.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAPP

**103320.21**



P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAPP

**103319.21**



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA

**103319.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:31:02