P-30 PCB

105860.20



















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER

Émission: ORIENTABLE

Optique: SPOT Faisceau: 40° Couleur: CAFÉ Variation: ON/OFF Urgence: NO L: 800mm A: 31mm H: 31mm Fabriqué en: ITALY

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 14.9W Flux lumineux luminaire: 1078lm

IP: 20

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 12W Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 2 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

P-30 PCB: Voir plus d'informations sur le produit



P-30 PCB

105860.20



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
31 31	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	1058D8.20
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	103331.20
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	105854.20
10 x	P-30: COVER ANGOLO T CAFFE	103333.20
13. 3. 1 (r)	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	103327.20
21 J 2 1 20000	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE	103361.20
ACCESSOIRES DE MONTA	AGE	
lu lu	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
4 P	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	103318.99

P-30 PCB

105860.20



75 45 72 73 74 75 75 75 75 75 75 75	P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAFFE	103319.20
) u	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE	103320.20
75 45 75 o 65	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	103319.01