P-30 PCB

105862.02

















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER

Émission: ORIENTABLE

Optique: SPOT Faisceau: 40° Couleur: NOIR Variation: ON/OFF Urgence: NO L: 800mm A: 31mm H: 31mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 28W Flux lumineux luminaire: 1940lm

IP: 20

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 24W Température couleur: 2700K

IRC: >90

Tolérance couleur: 2 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

P-30 PCB: Voir plus d'informations sur le produit



P-30 PCB

105862.02



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE NERO	103327.02
	P-30: COVER ANGOLO T NERO	103333.02
3 (m)	P-30: SNODO NO CAVI NERO	105854.02
n 1	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT NERO	103361.02
10) 10) 20)	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP NERO	103331.02
	P-30: COVER ANGOLO L NERO	103329.02
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP NERO	105853.02
31 31	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. NER	1058D8.02
ACCESSOIRES DE MONTA	GE	
75 45 76 0 65	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P NERO	103319.02
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01



P-30 PCB

105862.02



THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	103318.99
in la	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P NERO	103320.02
75 45 75 o 65	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	103319.01