


P-30 PCB

1058A5.21







Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: ORIENTABLE
Optique: SPOT
Faisceau: 34°
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: NON
Urgence: NO
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 14.9W
Flux lumineux luminaire: 991lm
IP: 20
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 9W
Flux lumineux de la source: 1120lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 2 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

P-30 PCB: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:29:43

P-30 PCB




1058A5.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


ÉCRANS

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	**103315.99**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAP	**1058D8.21**
	P-30: COVER ANGOLO T CAPP	**103333.21**
	P-30: SNODO NO CAVI CAPP	**105854.21**
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP	**103331.21**
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP	**103327.21**
	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAPP	**103361.21**
	P-30: COVER ANGOLO L CAPP	**103329.21**
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAPP	**105853.21**

ACCESSOIRES DE MONTAGE




	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	**103320.01**

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:29:43

P-30 PCB

1058A5.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	**103318.99**
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAPP	**103320.21**
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAPP	**103319.21**
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	**103319.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:29:43