


Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: ORIENTABLE
Optique: SPOT
Faisceau: 38°
Couleur: BLANC
Variation: DALI
Urgence: NO
L: 275mm
A: Ø55mm
H: 150mm
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 20W
IP: 20
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 20W
Flux lumineux de la source: 1980lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ÉCRANS



DALÌ : LENTE 15° PER 20W

106133.00



DALÌ : LENTE 55° PER 20W

106113.00

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 20W

106109.15



DALÌ : HONEYCOMB PER 20W

106111.02