

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
 Type installation: RAIL
 Émission: ORIENTABLE
 Optique: SPOT
 Faisceau: 38°
 Couleur: BLANC
 Variation: ON/OFF
 Urgence: NO
 L: 230mm
 A: Ø90mm
 H: 175mm
 Garantie: 5 ans
 Poids: 1.3kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 42W
 Flux lumineux luminaire: 4433lm
 IP: 20
 Classe d'isolation: II
 N° de driver par produit: 1
 Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
 Puissance source: 38W
 Flux lumineux de la source: 5585lm
 Température couleur: 4000K
 IRC: >90
 Durée de vie LED: 50000h L80 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.


[DALì: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ÉCRANS

DALI: LENTE F55 PER 40W

106119.00

DALI: LENTE F15 PER 40W

106135.00**ACCESOIRES COMPLÉMENTAIRES**

DALI: HONEYCOMB PER 40W

106121.02

DALI: INSERTO ORO OPACO PER 40W

106120.15