



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: ORIENTABLE
Optique: SPOT
Faisceau: 38°
Couleur: NOIR
Variation: DALI
Urgence: NO
L: 110mm
A: Ø55mm
H: 150mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.42kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 11.5W
Flux lumineux lumineuse: 1078lm
IP: 20
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 10W
Flux lumineux de la source: 1293lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h



Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ÉCRANS



DALÌ : LENTE 55° PER 10W

106126.00



DALÌ : LENTE 15° PER 10W

106136.00

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 10W

106128.15



DALÌ : HONEYCOMB PER 10W

106127.02