


Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: ORIENTABLE
Optique: SPOT
Faisceau: 38°
Couleur: BLANC
Variation: DALI
Urgence: NO
L: 275mm
H: 150mm
ø: Ø55
Garantie: 5 ans
Poids: 0.4kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 20W
Flux lumineux lumineuse: 1552lm
IP: 20
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 20W
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[DALì: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ÉCRANS



DALI: LENTE F15 PER 20W

106133.00



DALI: LENTE F55 PER 20W

106113.00

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



DALI: HONEYCOMB PER 20W

106111.02