LUCKY MAXI

106207.02 + 106223.99



















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: NOIR Variation: PUSH, DALI

Urgence: NO L: 1200mm A: 97mm H: 90mm Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans
Poids: 4.63kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 42W Flux lumineux luminaire: 2952lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 36W

Flux lumineux de la source: 4786lm Température couleur: 3000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023, CELEN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

LUCKY MAXI: Voir plus d'informations sur le produit



LUCKY MAXI






LUCKY MAXI: LED 36W DALI 3K NERO L=1200 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER









Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE


L: 1200mm A: 93mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.24kg

Données techniques

UGR: <19










LUCKY MAXI





LUCKY MAXI: LED 36W DALI 3K NERO L=1200 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

90 2x	LUCKY MAXI: TESTATE NERE (COPPIA)	106230.02
	LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE	106231.99



