
LUCKY MAXI

106208.01 + 106224.99



















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: BLANC Variation: PUSH, DALI

Urgence: NO L: 1800mm A: 97mm H: 90mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 6.5kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 61.25W Flux lumineux luminaire: 4428lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 54W

Flux lumineux de la source: 7179lm Température couleur: 3000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023, CELEN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

LUCKY MAXI: Voir plus d'informations sur le produit



LUCKY MAXI














Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE


L: 1800mm A: 93mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.36kg

Données techniques

UGR: <19









LUCKY MAXI





LUCKY MAXI: LED 54W DALI 3K BIA L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

90 2x	LUCKY MAXI: TESTATE BIANCHE (COPPIA)	106230.01
0 0	LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE	106231.99



