



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: TERRE
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: BLANC
Variation: VARIATEUR ROTATIF
Urgence: NO
L: 610mm
A: 280mm
H: 1950mm
Garantie: 5 ans
Poids: 15kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 86W
Flux lumineux lumineuse: 6425lm
Flux lumineux direct: 2716lm
Flux lumineux indirect: 3708lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 80W
Flux lumineux de la source: 8900lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

