

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAFÉ
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 50mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 10.4kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 211.4W
Flux lumineux lumineuse: 12266lm
Flux lumineux direct: 4773lm
Flux lumineux indirect: 7494lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 186W
Flux lumineux de la source: 26694lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HALOS B: Voir plus d'informations sur le produit](#)


ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	105157.01
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE	105157.20
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	105158.01
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE	105158.20

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	107125.99
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI	107127.01
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF CAFFE	107127.20
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	107129.01
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE	107129.20

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

	HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	107126.99
--	--------------------------------------	-----------

HALOS B

107123.20



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI **107128.01**



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAFFE **107128.20**



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI **107130.01**



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH CAFFE **107130.20**

