

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: NOIR
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 50mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 10.4kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 211.4W
Flux lumineux lumineuse: 12749lm
Flux lumineux direct: 4961lm
Flux lumineux indirect: 7788lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 186W
Flux lumineux de la source: 28818lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HALOS B: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO

105157.02



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA


105158.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO

105158.02

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

107125.99



HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI

107127.01



HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF NE

107127.02



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA


107129.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO

107129.02

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

107126.99



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI 107128.01



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NE 107128.02



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI 107130.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH NE 107130.02

