

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: BATWING
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 70mm
H: 40mm
Garantie: 5 ans
Poids: 2.35kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 36W
Flux lumineux lumineuse: 5559lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 33W
Flux lumineux de la source: 6509lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L70 B20

Conformité


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES




LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC

107204.01



LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)


107205.01



LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR

107206.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE



LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.

107207.99



LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)

107209.99