



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: BATWING  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 1500mm  
A: 70mm  
H: 40mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 2.35kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 53W  
Flux lumineux lumineuse: 8177lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 46W  
Flux lumineux de la source: 8480lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >80  
Durée de vie LED: 50000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC	<b>107204.01</b>
	LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)	<b>107205.01</b>
	LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR	<b>107206.01</b>
	LI-NEAR: CONNETTORE 8 POLI CON MORSETTI	<b>107226.99</b>
	LI-NEAR: GIUNTO A "L" 8 POLI	<b>107224.01</b>
	LI-NEAR: GIUNTO A "T" 8 POLI	<b>107225.01</b>
<b>ACCESSOIRES DE MONTAGE</b>		
	LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.	<b>107207.99</b>
	LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)	<b>107209.99</b>