

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: BATWING
Couleur: BLANC
Variation: DALI
Urgence: NO
L: 1500mm
A: 70mm
H: 40mm
Garantie: 5 ans
Poids: 2.35kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 53W
Flux lumineux luminaire: 8086lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 46W
Flux lumineux de la source: 8480lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L70 B20

Conformité






CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes


Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LI-NEAR: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC	107204.01
	LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)	107205.01
	LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR	107206.01
	LI-NEAR: CONNETTORE 8 POLI CON MORSETTI	107226.99
	LI-NEAR: GIUNTO A "L" 8 POLI	107224.01
	LI-NEAR: GIUNTO A "T" 8 POLI	107225.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.	107207.99
	LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)	107209.99