

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: DIFFUSEUR LINÉAIRE
Faisceau: 90°
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: Autonomie 1h/Recharge 12h
L: 1500mm
A: 70mm
H: 40mm
Garantie: 5 ans batterie exclue
Poids: 3.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 53W
Flux lumineux lumineuse: 8252lm
Flux lumineux en urgence: 11%
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 46W
Flux lumineux de la source: 8480lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023


Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)




ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES




LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC

107204.01



LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)

107205.01




LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR

107206.01




LI-NEAR: CONNETTORE 8 POLI CON MORSETTI

107226.99



LI-NEAR: GIUNTO A "L" 8 POLI


107224.01



LI-NEAR: GIUNTO A "T" 8 POLI

107225.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE



LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.

107207.99



LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)

107209.99