



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 1500mm
A: 70mm
H: 40mm
Garantie: 5 ans
Poids: 2.06kg


Données techniques

IP: 20
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz









Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC	107204.01
	LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)	107205.01
	LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR	107206.01
	LI-NEAR: CONNETTORE 8 POLI CON MORSETTI	107226.99
	LI-NEAR: GIUNTO A "L" 8 POLI	107224.01
	LI-NEAR: GIUNTO A "T" 8 POLI	107225.01
ACCESSOIRES DE MONTAGE		
	LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.	107207.99
	LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)	107209.99