HALOS MINI

107336.01



















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION

Émission: INTERNE Optique: OPALE Couleur: BLANC

Variation: AVEC ACCESSOIRE

Urgence: NO L: Ø1440mm A: 20mm H: 30mm Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans

Poids: 8kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 105.7W Flux lumineux luminaire: 5825lm

IP: 40

Classe d'isolation: III

Tension d'alimentation: MAX 1.8A

IK: 3 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 93W

Flux lumineux de la source: 13680lm Température couleur: 3000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

HALOS MINI: Voir plus d'informations sur le produit



HALOS MINI





ACCESSOIRES DE MONTAGE

1 00 1 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	105157.01
1 de 1 1 de 1 1 1 de 1 1 1 de 1 1 1 1 de 1 1 1 1	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	105158.01
ACCESSOIRES ÉLECTRI	QUES	
r)	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
ooo 120	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO	105149.01
2 0000 0 to	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	105151.01
0000 100	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA	105153.01
; ;	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA	105155.01
ACCESSOIRES À LUMIN	OSITÉ RÉGLABLE	
N Company	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
,000 12	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO	105150.01
1 000 T IN	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA	105152.01



HALOS MINI

107336.01



a300

HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

105154.01



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01