



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: INTERNE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: Ø962mm
A: 20mm
H: 30mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 4.1kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 51.2W
Flux lumineux lumineuse: 2799lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.4A
IK: 3
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 48W
Flux lumineux de la source: 6776lm
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20


Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES DE MONTAGE



HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA


107347.01

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HALOS: 962 ALIMENTATORE ON-OFF

105103.99



HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA


107326.01

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



HALOS: 962 ALIMENTATORE DALI-PUSH

105104.99



HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 BIA

107330.01