



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: INTERNE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
L: Ø1440mm  
A: 20mm  
H: 30mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 76.7W  
Flux lumineux lumineuse: 4590lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: MAX 1.4A  
IK: 3  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 72W  
Flux lumineux de la source: 10968lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



