



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: CAFÉ  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
A: 20mm  
H: 30mm  
ø: 1420mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 105.7W  
Flux lumineux lumineuse: 5261lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: MAX 1.8A  
UGR: <19  
IK: 3  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 93W  
Flux lumineux de la source: 13680lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HALOS MINI: Voir plus d'informations sur le produit](#)

# HALOS MINI

107355.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

---



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**

## ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 14:56:23