



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
H: 20mm  
ø: Ø300  
D: 65-254mm  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 20/24/26W  
Flux lumineux lumineuse: 16W 1682/1896/1749  
20W 2015/2252/2093  
22W 2191/2483/2280lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: II  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 16W/20W/22W  
Température couleur: 3000K/4000K/5400K  
IRC: >80  
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)