



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
 Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
 Émission: DIRECTE
 Optique: SPOT
 Faisceau: 24°
 Couleur: BLANC
 Variation: NON
 Urgence: AVEC ACCESSOIRE
 H: 99mm
 ø: Ø228
 D: 200-210mm
 Garantie: 5 ans
 Poids: 1.6kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 34W
 Flux lumineux lumineuse: 2910lm
 Flux lumineux en urgence: 1h: 13% / 3h: 5%
 IP: 40
 Classe d'isolation: II
 N° de driver par produit: 1
 Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
 UGR: <19
 SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
 Puissance source: 32W
 Température couleur: 3000K
 IRC: >90
 Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

11814.01
ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99