



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE  
Émission: DIRECTE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 60°  
Couleur: GRIS  
Variation: ON/OFF  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
H: 99mm  
ø: 228mm  
D: 200-210mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 1.6kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 34W  
Flux lumineux lumineuse: (3K) 2845lm / (4K) 3010lm  
Flux lumineux en urgence: 1h: 13% / 3h: 5%  
IP: 40  
Classe d'isolation: II  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 32W  
Température couleur: 3000K/4000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[NIK: Voir plus d'informations sur le produit](#)

