



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 24°
Couleur: CHROMÉ BRILLANT
Variation: DALI2, PUSH
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
H: 78mm
ø: 145mm
D: 125-135mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.8kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 18.5W
Flux lumineux lumineuse: (3K) 1648lm / (4K) 1679lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 26% / 3h: 10%
IP: 40
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
IK: 8
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 16W
Température couleur: 3000K/4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[NIK: Voir plus d'informations sur le produit](#)




ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99