



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 36°  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 80mm  
A: 80mm  
H: 100mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 9W  
Flux lumineux lumineuse: 579lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 8W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

