

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 36°
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 125mm
A: 125mm
H: 117mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.97kg

Données techniques

Flux lumineux luminaire: 2680lm
Flux lumineux en urgence: 24%
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 700 MA
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 26W
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



ALIM. LED MAX 30W 700MA

101311.99


ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED MAX 40W 700MA 1-10V DALI PUSH


101312.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99