



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 36°
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
H: 143mm
ø: 120mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.9kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 27W
Flux lumineux lumineuse: (3K) 1946lm / (4K) 2034lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 23W
Température couleur: 3000K/4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 1000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[TIN: Voir plus d'informations sur le produit](#)