



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: OPALE, SPOT
Faisceau: 35°
Couleur: NOIR
Variation: DALI
Urgence: NO
ø: Ø80
Garantie: 5 ans
Poids: 0.42kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 8W
Flux lumineux direct: 255lm
Flux lumineux indirect: 328lm
IP: 20
Classe d'isolation: III
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 48 Vdc
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 6W
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[FORTY8 TRACK: Voir plus d'informations sur le produit](#)

