



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: ORIENTABLE
Optique: SPOT
Faisceau: 40°
Couleur: BLANC
Variation: DALI
Urgence: NO
H: 65mm
ø: Ø30
Garantie: 5 ans
Poids: 0.13kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 5W
Flux lumineux lumineuse: 305lm
IP: 20
Classe d'isolation: III
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 48 Vdc
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 3W
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)