




FORTY8 TRACK

108583.02 + 108588.02

MICRO MOD. F8: 9W 3K 244 DALI C90 NE + RIFLETTORE M/O F8: NERO OPACO L=244



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-OPTIQUES
Faisceau: 50°
Couleur: NOIR
Variation: DALI
Urgence: NO
L: 244mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.175kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 10W
Flux lumineux lumineuse: 743lm
IP: 20
Classe d'isolation: III
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 48 Vdc
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 9W
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[FORTY8 TRACK: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 19/5/2025, 15:01:44

108583.02 + 108588.02



UGR: <19

