



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE  
Couleur: CAFÉ  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 2240mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 5.6kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 57.6W  
Flux lumineux lumineuse: 4795lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 2  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 48W  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HERO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

# HERO

108619.20 + 108927.99

HERO: 48W 4K 2240 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE  
L: 2240mm  
A: 52.5mm  
H: 15mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.13kg

## Données techniques

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:29:43

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 CAF        | 108676.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAF       | 108680.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | 108677.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAF       | 108681.20 |
|   | HERO: COPPIA TESTATE CAF       | 108684.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | 108678.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 CAF       | 108679.20 |

ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA     | 106722.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF      | 108919.20 |

|                                                                                                 |                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA        | 108919.01 |
|                | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER       | 106722.02 |
|                | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.       | 108689.99 |
|                | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | 108686.99 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF           | 108687.20 |
|               | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO   | 1086A1.99 |
|              | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA        | 108920.01 |
|              | HERO: KIT INCASSO LED (1X)            | 108688.99 |
|              | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO  | 1086A2.99 |
|              | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF        | 108920.20 |