



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 2.8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 28.5W  
Flux lumineux lumineuse: 1909lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 24W  
Température couleur: 2700K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

# HERO

108640.01 + 108901.99

HERO: 24W 2.7K 1120 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1120



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: OPALE

L: 1120mm

A: 48mm

H: 6mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.13kg

## Données techniques

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 21:31:57

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA | 108677.01 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 BIA       | 108681.01 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 BIA       | 108680.01 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE BIA       | 108684.01 |
|    | HERO: MOD.CIECO 250 BIA        | 108676.01 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 BIA       | 108679.01 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA | 108678.01 |

### ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                                   |                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA  | 108921.01 |
|                | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|                | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA  | 108922.01 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA     | 108687.01 |



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

**106723.01**



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**