108649.02 + 108912.99



















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE,

SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: NOIR Variation: PUSH, DALI Urgence: NO

L: 1680mm A: 53mm H: 69mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 4.2kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 40.5W Flux lumineux luminaire: 3196lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 36W Température couleur: 3000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

HERO: Voir plus d'informations sur le produit



108649.02 + 108912.99




HERO: 36W 3K 1680 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680













Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

L: 1680mm A: 48mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.4kg

Données techniques

IP: 40 UGR: <19

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



108649.02 + 108912.99



HERO: 36W 3K 1680 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

HERO: MOD.CIECO 250 NE	108676.02
HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108678.02
HERO: COPPIA TESTATE NE	108684.02
HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108677.02
HERO: MOD.CIECO 1680 NE	108681.02
HERO: MOD.CIECO 1120 NE	108679.02
HERO: MOD.CIECO 1400 NE	108680.02
S DE MONTAGE	
HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE HERO: MOD.CIECO 1680 NE HERO: MOD.CIECO 1120 NE HERO: MOD.CIECO 1400 NE HERO: MOD.CIECO 1400 NE KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA



108649.02 + 108912.99



HERO: 36W 3K 1680 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

64 - 46 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
10 No. 10	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
3 Va	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
17 P	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
\$\$ \$\$	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
.	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
*	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
00 - 50 10	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
10	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99

