108649.20 + 108912.99



















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE,

SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: CAFÉ Variation: PUSH, DALI Urgence: NO

L: 1680mm A: 53mm H: 69mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 4.2kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 40.5W Flux lumineux luminaire: 3196lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 36W Température couleur: 3000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

HERO: Voir plus d'informations sur le produit



108649.20 + 108912.99




HERO: 36W 3K 1680 DALI CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680













Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

L: 1680mm A: 48mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.4kg

Données techniques

IP: 40 UGR: <19

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

108649.20 + 108912.99



HERO: 36W 3K 1680 DALI CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

In 1933	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
In 1933	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
150 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
H 1055	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
and the second s	HERO: COPPIA TESTATE CAF	108684.20
196 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
In 1000	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20
ACCESSOIRE	ES DE MONTAGE	
00 (00	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
L 0 17	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
64 - 56 100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108649.20 + 108912.99



HERO: 36W 3K 1680 DALI CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	108922.20
3 000	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
11 0 L	HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	108686.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
a) (2)	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
ř ř	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
t	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
M	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	108921.20
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
17	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99

