



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAFÉ
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 2800mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 9.7kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 69.7W
Flux lumineux lumineuse: 4855lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 2
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 59W
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HERO: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: OPALE

L: 2800mm

A: 48mm

H: 6mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.6kg

Données techniques

IP: 40



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 250, W 53.	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1400, W 53.	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
 Diagram showing an angled light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 53.	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1680, W 53.	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
 Diagram showing two end caps with dimensions: H 135, L 53, W 53.	HERO: COPPIA TESTATE CAF	108684.20
 Diagram showing an angled light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 53.	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1120, W 53.	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20

ACCESSOIRES DE MONTAGE

 Diagram showing a power cable with dimensions: H 12, L 1200.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
 Diagram showing a power cable with dimensions: H 12, L 3000.	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
 Diagram showing a power cable with dimensions: H 12, L 3000.	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

108689.99



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO

108686.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

106723.02



HERO: STAFFA PARETE "L" CAF

108687.20



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

106723.01



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99