#### 108655.21 + 108911.99



















# Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE,

SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-PRISMATIQUE Couleur: CAPPUCCINO Variation: PUSH, DALI

Urgence: NO L: 1400mm A: 53mm H: 69mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 3.5kg

#### Données techniques

Puissance réelle luminaire: 34.4W Flux lumineux luminaire: 2943lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

#### La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 30W Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

#### Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### **Normes**

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

#### Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles >  $65^{\circ}$  (selon la norme EN 12464-1:2011).

HERO: Voir plus d'informations sur le produit



### 108655.21 + 108911.99




HERO: 30W 4K 1400 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400













# Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

L: 1400mm A: 48mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.2kg

### Données techniques

IP: 40 UGR: <19

## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



### 108655.21 + 108911.99



HERO: 30W 4K 1400 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400

#### **ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**

153 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
I to Sign Lines	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
TO H 1000	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
2) L 2 Sit Was	HERO: COPPIA TESTATE CAP	108684.21
100 H 1000 H 100	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
100 H 1000 H 100	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
133   150   150   11 135   150	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21
ACCESSOIR	ES DE MONTAGE	
64 65 150 150 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
6 12 17 L	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
55	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



### 108655.21 + 108911.99



HERO: 30W 4K 1400 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400

3 200	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
77 0 0	HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	108686.99
F F	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
54   50	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	108921.21
F B	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
6-12   13   14	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
#   W	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
64 Sept. 1900 L	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	108922.21
13	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
20 E	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21

